

ROFLEX®**Anslutningskabel med ledarisation av EPR och yttermantel av PUR****Tekniska data**

Minsta böjningsradie	Flexibel: > 8 x kabeldiametern Fast: >4 x kabeldiametern
Temperaturområde	Flexibel: -40° C till +90° C, Kortvarigt upp till +120° C
Märkspänning Uo/U	300/500V =< 1 mm ² , 600/1000V => 1,5 mm ²
Provspänning	3500 V, 50 Hz, 15 min
Färgkod enl CENELEC	2-ledare: brun, ljusblå, 3-ledare: brun, ljusblå, grön/gul 4-ledare: svart, ljusblå, brun, grön/gul, 5-ledare: svart, ljusblå, brun, grå, grön/gul, 7-ledare: nummermärkt + grön/gul
Godkännanden o dyl	ESTI certifikat nr. 03.1138, på förfrågan: VDE, licens nr 94453
Halogenfri	IEC 60754-1
Korrosiva gaser	IEC 60754-2
Giftiga gaser	NES 02-713, NFC 20-454
Oljebeständig	EN 60811.2-1 (24 timmar/100° C)

Artiklar

Antal ledare x area mm² Ledaruppbyggnad Ytter Ø i mm Vikt kg/km

4 G 1,5 44 x 0,20 9 110

